



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Endura Schwarz 27W 3000lm 100D - 840 Kaltweiß | IP55 - Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236754                        |
| EAN                                     | 4058075228849                 |
| Herstellercode                          | 4058075228849                 |
| Marke                                   | Ledvance                      |
| Herstellername                          | E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 DG |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                         |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 27W                         |
| Ersetzt (Watt)           | 50                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3000lm                      |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 111             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100             |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                      |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                                      |
| Leuchtenverbindung | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)     |
| Optikabdeckung     | Polycarbonat (PC)                       |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                             |
| IP-Schutzklasse    | IP55 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule                       |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                         |
| Sockelfarbe        | Dunkelgrau                              |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                       |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                    |
| Product Serie      | Endura                                  |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 201 |
| Breite (mm) | 56  |
| Höhe (mm)   | 225 |

## Sensorinformationen

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Sensortyp         | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| Sensorbereich (m) | 1,5 m - 12 m                        |

Sensor Zeiteinstellung

2 sec - 15 min

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

